



PRODUCTS AND DATA SHEETS
PRODOTTI E SCHEDE TECNICHE
PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS
PRODUITS ET FICHES TECHNIQUES
PRODUKTE UND DATENBLÄTTER

2024



mfk.co.id



All images are included for illustrative purposes. Products can be subject to change by the manufacturer without notice.
Tutte le immagini sono intese a scopo illustrativo. I prodotti possono essere soggetti a modifiche da parte del produttore senza preavviso.
Todas las imágenes se incluyen con fines ilustrativos. Los productos pueden estar sujetos a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits peuvent être soumis à des modifications par le fabricant sans préavis.
Alle Bilder sind nur für illustrative Zwecke. Produkte können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ABS	4
INOX	5
ASTRA	6
FUSION	7
PROFESSIONAL PLUS	8 - 9
INDUSTRIAL PLUS	10 - 13
INDUSTRIAL SLIDING	14 - 15
GN TRAYS	16
SOUS VIDE	17
SPEEDY	18 - 19
SONICOOK	20
FROBE	21
XPRESS	22
AUTO +	23
XPRESS MOULDS	24
AUTO + MOULDS	24
AUTO CUT + & GAS +	25
AUTO CUT + & GAS + MOULDS	26 - 29



SPRINT



DIVA



OMNIA

Price Prezzo Precio Prix Preis	R	R	R
Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	380 x 180 x 110h mm	380 x 180 x 110h mm	380 x 310 x 145h mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	3 kg	3,2 kg	4,6 kg
Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz
Pump Pompa Bomba Pompe Vakuumpumpe	Made in Italy 10 l/min	Made in Italy 10 l/min	Made in Italy 10 l/min
Consumption Consumo Consumo Consumation Verbrauch	0,25 kW	0,25 kW	0,38 kW
Vacuum in jars Vuoto in barattoli Vacío en tarros Vide en récipient Vakuum in Behältern	×	✓	✓
Sealing of BV cooking bags Saldatura buste cottura BV Soldadura bolsas cocción BV Soudure des sacs de cuisson Kochbeutelverschweißung	×	✓	✓
Welding bar Barra saldante Barra de soldadura Barre de soudure Schweißbalken	330 mm	330 mm	330 mm
Packaging dimensions Dimensioni imballo Dimensiones embalaje Dimensions emballage Verpackungsgröße	425 x 235 x 170h mm	425 x 235 x 170h mm	420 x 360 x 190h mm
 UK/US Socket	R	R	R

R Prices available on request

● Special voltage price on demand

● Extra vacuum

● Non-cumulative options

✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta

Voltaggio speciale prezzo su richiesta

Extra vuoto

Opzioni non cumulabili

Di serie

Precios disponibles bajo petición

Voltaggio especial precio a petición

Extra vacío

Opciones no acumulativas

Estándar

Prix disponibles sur demande

Tension spéciale sur demande

Vide supplémentaire

Opciones non cumulables

De série

Auf Anfrage erhältliche Preise

Spezielle Spannung auf Anfrage

Extravakuum

Nicht kombinierbare Optionen

Standard



FRESH33



FRESH43



MINI



MIDI

Price Prezzo Precio Prix Preis	R	R	R	R
Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	385 x 300 x 170h mm	470 x 305 x 180h mm	420 x 290 x 165h mm	515 x 290 x 180h mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	6 kg	8 kg	6,5 kg	10 kg
Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz
Pump Pompa Bomba Pompe Vakuumpumpe	Made in Italy 10 l/min	Made in Italy 20 l/min	Made in Italy 10 l/min	Made in Italy 20 l/min
Consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	0,38 kW	0,45 kW	0,38 kW	0,55 kW
Vacuum in jars Vuoto in barattoli Vacío en tarros Vide en récipient Vakumieren in Behältern	✓	✓	✓	✓
Sealing of cooking bags Saldatura buste cottura Soldadura bolsas cocción Soudure des sacs de cuisson Kochbeutelschweißung	✓	✓	✓	✓
Welding bar Barra saldante Barra de soldadura Barre de soudure Schweißbalken	330 mm	430 mm	330 mm	(2x) ● 430 mm
Packaging dimension Dimensioni imballo Dimensiones embalaje Dimensions emballage Abmessungen der Verpackung	465 x 310 x 230h mm	600 x 325 x 265h mm	600 x 325 x 265h mm	600 x 325 x 265h mm
 UK/US Socket	R	R	R	R

AB STRIPES
SMALL

AB STRIPES
MEDIUM

AB STRIPES
LARGE

Price Prezzo Precio Prix Preis	R	R	R
Dimensions Dimensioni Dimensiones Dimensions Abmessungen	180 x 50 mm	230 x 50 mm	280 x 50 mm
Pieces Pezzi Piezas Pièces Stücke	30	30	30





Price | Prezzo | Precio | Prix | Preis

R

Machine dimensions

Dimensioni macchina
Dimensiones máquina
Dimensions de la machine
Maschinenabmessungen

460 x 370
330h mm

Weight

Peso
Peso
Poids
Gewicht

23 kg

Voltage

Voltaggio
Voltaggio
Tension
Spannung

110 V-60 Hz ●
230 V-50 Hz

Consumption

Consumo
Consumo
Consummation
Leistung

0,80 kW

Chamber dimensions

Dimensioni camera
Dimensiones cámara
Dimensions de la cuve
Kammergröße

300 x 300 x
100h mm

Oil lubricated pump

Pompa a bagno d'olio
Bomba de baño de aceite
Pompe à bain d'huile
Ölvakuumpumpe

8 m3/h

Welding bar

Barra saldante
Barra de soldadura
Barre de soudure
Schweißbalken

300 mm

Double seal bar (opt.) ●

Barra doppia saldatura (opz.)
Barra doble soldadura (opc.)
Barre double soudure (opt.)
Doppelschweißbalken (opt.)

✓

Marinating function ●

Funzione marinatura
Funcion de marinado
Fonction de marinade
Marinierfunktion

✓

Vacuum in jars

Vuoto in barattoli
Vacío en tarros
Vide en récipient
Vakuum in Behältern

✓

R Prices available on request

● Special voltage price on demand

● Extra vacuum

● Non-cumulative options

✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta

Voltaggio speciale prezzo su richiesta

Extra vuoto

Opzioni non cumulabili

Di serie

Precios disponibles bajo petición

Voltaggio especial precio a petición

Extra vacío

Opciones no acumulativas

Estándar

Prix disponibles sur demande

Tension spéciale sur demande

Vide supplémentaire

Options non cumulables

De série

Auf Anfrage erhältliche Preise

Spezielle Spannung auf Anfrage

Extravakuum

Nicht kombinierbare Optionen

Standard

10 PROGRAMS
PROGRAMMI
PROGRAMAS
PROGRAMMES
PROGRAMME



FUSION²⁷

FUSION³²

FUSION³⁶

FUSION⁴²

FUSION⁵²

Price | Prezzo | Precio | Prix | Preis

R^A
R^B

R^A
R^B

R^A
R^B

R^A
R^B

R^A
R^B

Machine dimensions

Dimensioni macchina
Dimensiones máquina
Dimensions de la machine
Maschinenabmessungen

380 x 475 x
390h mm

445 x 455 x
460h mm

510 x 560 x
520h mm

560 x 560 x
520h mm

660 x 670 x
520h mm

Weight | Peso | Peso |
Poids | Gewicht

28^A kg / 28^B kg

36^A kg / 36^B kg

48^A kg / 48^B kg

62^A kg / 62^B kg

78^A kg / 78^B kg

Voltage | Voltaggio | Voltaje | Tension |
Spannung

110 V-60 Hz ●
230 V-50/60 Hz

110 V-60 Hz ●
230 V-50/60 Hz

110 V-60 Hz ●
230 V-50/60 Hz

110 V-60 Hz ●
230 V-50/60 Hz

110 V-60 Hz ●
230 V-50/60 Hz

Consumption | Consumo | Consumo |
Consommation | Leistung

0,37^A kW
0,37^B kW

0,37^A kW
0,45^B kW

0,37^A kW
0,45^B kW

0,75^A kW
0,55^B kW

0,75^A kW
0,90^B kW

Chamber dimensions | Dimensioni camera
| Dimensiones cámara | Dimensions de la
cuve | Kammergröße

270 x 350 x
190h mm

330 x 330 x
215h mm

370 x 440 x
215h mm

430 x 430 x
220h mm

530 x 530 x
235h mm

Oil lubricated pump | Pompa a bagno
d'olio | Bomba de baño de aceite | Pompe
à bain d'huile | Ölvakuumpumpe

4 m3/h ^A
4 m3/h Becker[®] ^B

8 m3/h ^A
8 m3/h Becker[®] ^B

10 m3/h ^A
10 m3/h Becker[®] ^B

20 m3/h ^A
16 m3/h Becker[®] ^B

20 m3/h ^A
21 m3/h Becker[®] ^B

Welding bar | Barra saldante | Barra
de soldadura | Barre de soudure |
Schweißbalken

260 mm

320 mm

365 mm

420 mm

520 mm

Second welding bar (opt.)

Seconda barra saldante (opz.)
Segunda barra de soldadura (opc.)
Deuxième barre de soudure (opt.)
Zweiter Schweißbalken (opt.)

×

×

×

R

R

Liquids inclined shelf (acc.)

Piano inclinato per liquidi (acc.)
Estante inclinado para líquidos (acc.)
Plan incliné pour liquide (acc.)
Schräginlage für Flüssigkeiten (Zub.)

R

R

R

R

R

Vacuum gauge

Vuotometro
Vacuometro
Vacuomètre
Vakuummeter

✓

✓

✓

✓

✓

Vacuum in GN pans prearrangement

Predisposizione vuoto teglie GN
Predisposición vacío en bandejas GN
Prédisposition vide en bacs GN
Vorbereitung für Vakuum mit GN-Behältern

✓

✓

✓

✓

✓



UK or US Socket

R

R

R

R

R

R Prices available on request
● Special voltage price on demand
● Extra vacuum
● Non-cumulative options
✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta
Voltaggio speciale prezzo su richiesta
Extra vuoto
Opzioni non cumulabili
Di serie

Precios disponibles bajo petición
Voltaje especial precio a petición
Extra vacío
Opciones no acumulativas
Estándar

Prix disponibles sur demande
Tension spéciale sur demande
Vide supplémentaire
Options non cumulables
De série

Auf Anfrage erhältliche Preise
Spezielle Spannung auf Anfrage
Extravakuum
Nicht kombinierbare Optionen
Standard



TABLETOP CHAMBERS
CAMPANE DA BANCO
CAMPANAS DE SOBREMESA
MACHINES À CLOCHE DE TABLE
TISCH-VAKUUMMASCHINEN

PROFESSIONAL +

20

PROGRAMS
PROGRAMMI
PROGRAMAS
PROGRAMMES
PROGRAMME

- SOFT VACUUM
- MARINATING FUNCTION
- VACUUM SENSOR



AUSTER +



EOS +



LEVANT +



MISTRAL +



GHIBLI +

Price Prezzo Precio Prix Preis	R	R	R	R ^A R ^B	R ^A R ^B
Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	380 x 475 x 390h mm	445 x 455 x 460h mm	510 x 560 x 520h mm	560 x 560 x 520h mm	660 x 670 x 520h mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	28 kg	36 kg	55 kg	60 ^A kg / 62 ^B kg	78 ^A kg / 78 ^B kg
Voltage Volltaggio Voltaje Tension Spannung	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz
Consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	0,35 kW	0,45 kW	0,55 kW	0,55 ^A kW 0,90 ^B kW	0,90 ^A kW 0,90 ^B kW
Chamber dimensions Dimensioni camera Dimensiones cámara Dimensions de la cuve Kammergröße	270 x 350 x 190h mm	330 x 330 x 215h mm	370 x 440 x 215h mm	430 x 430 x 220h mm	530 x 530 x 235h mm
Oil lubricated pump Pompa a bagno d'olio Bomba de baño de aceite Pompe à bain d'huile Ölvakuumpumpe	8 m3/h Busch®	8 m3/h Busch®	16 m3/h Busch®	16 m3/h Busch® ^A 21 m3/h Busch® ^B	21 m3/h Busch® ^A 25 m3/h Busch® ^B
Welding bar Barra saldante Barra de soldadura Barre de soudure Schweißbalken	260 mm	320 mm	365 mm	420 mm 420/420 mm	520 mm 520/520 mm
Second welding bar (opt.) Seconda barra saldatrice (opz.) Segunda barra de soldadura (opc.) Deuxième barre de soudure (opt.) Zweiter Schweißbalken (opt.)	×	×	×	R	R
Cut-off seal bar (opt.) ● Barra taglio sfrido (opz.) Barra con corte de bolsa (opc.) Barre soudure coupure (opt.) Schweißbalken mit Abscheider (opt.)	R	R	R	R	R
Double seal bar (opt.) ● Barra doppia saldatura (opz.) Barra doble soldadura (opc.) Barre double soudure (opt.) Doppelschweißbalken (opt.)	R	R	R	R	R

R Prices available on request
● Special voltage price on demand
● Extra vacuum
● Non-cumulative options
✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta
Volltaggio speciale prezzo su richiesta
Extra vuoto
Opciones no acumulables
Di serie

Precios disponibles bajo petición
Volltaggio especial precio a petición
Extra vacío
Opciones no acumulables
Estándar

Prix disponibles sur demande
Tension spéciale sur demande
Vide supplémentaire
Options non cumulables
De série

Auf Anfrage erhältliche Preise
Spezielle Spannung auf Anfrage
Extravakuum
Nicht kombinierbare Optionen
Standard

20

PROGRAMS
PROGRAMMI
PROGRAMAS
PROGRAMMES
PROGRAMME

- SOFT VACUUM
- MARINATING FUNCTION
- VACUUM SENSOR



AUSTER +



EOS +



LEVANT +



MISTRAL +



GHIBLI +

Protective atmosphere (opt.) ●

Atmosfera protettiva (opz.)
Atmósfera protegida (opc.)
Atmosphère modifiée (opt.)
Schutzatmosphäre (opt.)

R

R

R

R

R

Vacuum sensor ●

Sensore di vuoto
Sensor de vacío
Capteur de vide
Vakuumsensor

✓

✓

✓

✓

✓

Marinating function ●

Funzione marinatura
Funcion de marinado
Fonction de marinade
Marinierfunktion

✓

✓

✓

✓

✓

Liquids inclined shelf (acc.)

Piano inclinato per liquidi (acc.)
Estante inclinado para líquidos (acc.)
Plan incliné pour liquide (acc.)
Schrägelage für Flüssigkeiten (Zub.)

R

R

R

R

R

Printer (opt.)

Stampante (opz.)
Impresora (opc.)
Imprimante (opt.)
Drucker (opt.)

×

×

R

R

R

Soft air (opz.)

R

R

R

R

R

Vacuum gauge

Vuotometro
Vacuometro
Vácuomètre
Vakuummeter

✓

✓

✓

✓

✓

Vacuum in GN pans prearrangement

Predisposizione vuoto teglie GN
Predisposición vacío en bandejas GN
Prédisposition vide en bacs GN
Vorbereitung für Vakuum mit GN-Behältern

✓

✓

✓

✓

✓

WiFi module for remote diagnostics

Scheda WiFi Compatibilità Industry 4.0
Módulo WiFi para diagnóstico a distancia
Module WiFi pour le diagnostic à distance
WiFi-Modul für die Ferndiagnose

×

×

R

R

R



UK or US Socket

R

R

R

R

R

20

PROGRAMS
PROGRAMMI
PROGRAMAS
PROGRAMMES
PROGRAMME

- SOFT VACUUM
- MARINATING FUNCTION
- VACUUM SENSOR



BLIZZARD +



ALYSEE +



TORNADO +

Price Prezzo Precio Prix Preis	R ^A R ^B	R ^A R ^B	R ^A R ^B
Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	690 x 750 x 1150h mm	790 x 780 x 1150h mm	890 x 780 x 1150h mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	100 kg ^A 119 kg ^B	191 kg ^A 215 kg ^B	220 kg ^A 227 kg ^B
Voltage Vattaggio Voltaje Tension Spannung	110 V-50/60 Hz ^A 230 V-50/ 60 Hz ^A 220 V-50/60 Hz 3ph ^B 380 V-50/60 Hz 3ph ^B	220 V-50/60 Hz 3ph ● 380 V-50/60 Hz 3ph	220 V-50/60 Hz 3ph ● 380 V-50/60 Hz 3ph
Consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	0,9 ^A 1,6 ^B kW	1,6 ^A 1,8 ^B kW	1,8 ^A 2,2 ^B kW
Chamber dimensions Dimensioni camera Dimensiones cámara Dimensions de la cuve Kammergröße	530 x 530 x 235h mm	660 x 540 x 250h mm	760 x 540 x 250h mm
Oil lubricated pump Pompa a bagno d'olio Bomba de baño de aceite Pompe à bain d'huile Ölvakuumpumpe	25 m3/h Busch® ^A 40 m3/h Becker® ^B	40 m3/h Becker® ^A 71 m3/h Becker® ^B	71 m3/h Becker® ^A 101 m3/h Becker® ^B
Welding bar Barra saldante Barra de soldadura Barre de soudure Schweißbalken	☐ 520 mm ✓ ☐ 520/520 mm	☐ 650/650 mm ✓ ☐ 520/520 mm ☐ 520/580 mm ☐ 520/515/520 mm	☐ 750/750 mm ✓ ☐ 520/520 mm ☐ 520/680 mm ☐ 520/615/520 mm
Second welding bar (opt.) Seconda barra saldante (opz.) Segunda barra de soldadura (opc.) Deuxième barre de soudure (opt.) Zweiter Schweißbalken (opt.)	R	✓	✓
Third welding bar (opt.) Terza barra saldante (opz.) Tercera barra de soldadura (opc.) Troisième barre de soudure (opt.) Dritter Schweißbalken (opt.)	×	R	R

20

PROGRAMS
PROGRAMMI
PROGRAMAS
PROGRAMMES
PROGRAMME

- SOFT VACUUM
- MARINATING FUNCTION
- VACUUM SENSOR



BLIZZARD +

ALYSEE +

TORNADO +

Cut-off seal bar (opt.)

Barra taglio sfrido (opz.) ●
Barra con corte de bolsa (opc.)
Barre soudure coupure (opt.)
Schweißbalken mit Abschneider (opt.)

R



R



R



Double seal bar (opt.) ●

Barra doppia saldatura (opz.)
Barra doble soldadura (opc.)
Barre double soudure (opt.)
Doppelschweißbalken (opt.)

R

R

R

Protective atmosphere (opt.)

Atmosfera protettiva (opz.)
Atmósfera protegida (opc.)
Atmosphère modifiée (opt.)
Schutzatmosphäre (opt.)

R

R

R

Vacuum sensor ●

Sensore di vuoto
Sensor de vacío
Capteur de vide
Vakuumsensor

✓

✓

✓

Marinating function ●

Funzione marinatura
Funcion de marinado
Fonction de marinade
Marinierfunktion

✓

✓

✓

Printer (opt.)

Stampante (opz.)
Impresora (opc.)
Imprimante (opt.)
Drucker (opt.)

R

R

R

Soft air (opz.)

R

R

R

Vacuum in GN pans prearrangement

Predisposizione vuoto teglie GN
Predisposición vacío en bandejas GN
Prédisposition vide en bacs GN
Vorbereitung für Vakuum mit GN-Behältern

✓

R

R

Liquids inclined shelf (acc.)

Piano inclinato per liquidi (acc.)
Estante inclinado para líquidos (acc.)
Plan incliné pour liquide (acc.)
Schrägeinlage für Flüssigkeiten (Zub.)

R

R

R

WiFi module for remote diagnostics

Scheda WiFi Compatibilità Industry 4.0
Módulo WiFi para diagnóstico a distancia
Module WiFi pour le diagnostic à distance
WiFi-Modul für die Ferndiagnose

R

R

R

20

PROGRAMS
PROGRAMMI
PROGRAMAS
PROGRAMMES
PROGRAMME

- SOFT VACUUM
- MARINATING FUNCTION
- VACUUM SENSOR



MONSOON +



BURIAN +



LESTE +

Price Prezzo Precio Prix Preis	R	R	R
Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	1090 x 750 x 1150 h mm	1090 x 900 x 1150 h mm	1250 x 900 x 1150h mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	275 kg	289 kg	297 kg
Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	220 V-50/60 Hz 3ph ● 380 V-50/60 Hz 3ph	220 V-50/60 Hz 3ph ● 380 V-50/60 Hz 3ph	220 V-50/60 Hz 3ph ● 380 V-50/60 Hz 3ph
Consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	2,20 kW	4,00 kW	4,00 kW
Chamber dimensions Dimensioni camera Dimensiones cámara Dimensions de la cuve Kammergröße	960 x 540 x 250h mm	960 x 540 x 250h mm	1100 x 620 x 260h mm
Oil lubricated pump Pompa a bagno d'olio Bomba de baño de aceite Pompe à bain d'huile Ölvakuumpumpe	101 m3/h Becker®	166 m3/h Becker®	166 m3/h Becker®
Welding bar Barra saldante Barra de soldadura Barre de soudure Schweißbalken	☐ 950/950 mm ✓ ☐ 520/520 mm ☐ 520/880 mm ☐ 520/815/520 mm	☐ 950/950 mm ✓ ☐ 520/520 mm ☐ 520/880 mm ☐ 520/815/520 mm	☐ 1090/1090 mm ✓ ☐ 605/605 mm ☐ 605/1035 mm ☐ 605/990/605 mm
Second welding bar (opt.) Seconda barra saldante (opz.) Segunda barra de soldadura (opc.) Deuxième barre de soudure (opt.) Zweiter Schweißbalken (opt.)	✓	✓	✓
Third welding bar (opt.) Terza barra saldante (opz.) Tercera barra de soldadura (opc.) Troisième barre de soudure (opt.) Dritter Schweißbalken (opt.)	R	R	R

20

PROGRAMS
PROGRAMMI
PROGRAMAS
PROGRAMMES
PROGRAMME

- SOFT VACUUM
- MARINATING FUNCTION
- VACUUM SENSOR



MONSOON +



BURIAN +



LESTE +

Cut-off seal bar (opt.) ●

Barra taglio sfrido (opz.)
Barra con corte de bolsa (opc.)
Barre soudure coupure (opt.)
Schweißbalken mit Abschneider (opt.)

R



R



R



Double seal bar (opt.) ●

Barra doppia saldatura (opz.)
Barra doble soldadura (opc.)
Barre double soudure (opt.)
Doppelschweißbalken (opt.)

R

R

R

Protective atmosphere (opt.)

Atmosfera protettiva (opz.)
Atmósfera protegida (opc.)
Atmosphère modifiée (opt.)
Schutzatmosphäre (opt.)

R

R

R

Vacuum sensor ●

Sensore di vuoto
Sensor de vacío
Capteur de vide
Vakuumsensor

✓

✓

✓

Marinating function ●

Funzione marinatura
Funcion de marinado
Fonction de marinade
Marinierfunktion

✓

✓

✓

Printer (opt.)

Stampante (opz.)
Impresora (opc.)
Imprimante (opt.)
Drucker (opt.)

R

R

R

Soft air (opz.)

R

R

R

Vacuum in GN pans prearrangement

Predisposizione vuoto teglie GN
Predisposición vacío en bandejas GN
Prédisposition vide en bacs GN
Vorbereitung für Vakuum mit GN-Behältern

R

R

R

Liquids inclined shelf (acc.)

Piano inclinato per liquidi (acc.)
Estante inclinado para líquidos (acc.)
Plan incliné pour liquide (acc.)
Schrägeneinlage für Flüssigkeiten (Zub.)

R

R

R

WiFi module for remote diagnostics

Scheda WiFi Compatibilità Industry 4.0
Módulo WiFi para diagnóstico a distancia
Module WiFi pour le diagnostic à distance
WiFi-Modul für die Ferndiagnose

R

R

R

20

PROGRAMS
PROGRAMMI
PROGRAMAS
PROGRAMMES
PROGRAMME

- SOFT VACUUM
- MARINATING FUNCTION
- VACUUM SENSOR



STORM



CYCLON



BAYAMO



TYPHOON



HURRICANE

Price Prezzo Precio Prix Preis	R	R	R	R	R
Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	900 x 1060 x 1179h mm	1020 x 1260 x 1185h mm	1204 x 1483 x 1341h mm	1295 x 1900 x 1450 h mm	1213 x 2420 x 1597 h mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	236 Kg	319 Kg	537 Kg	685 Kg	767 Kg
Voltage Volltaggio Voltaje Tension Spannung	400 V-3-50 Hz 220 V-3-60 Hz ●	400 V-3-50 Hz 220 V-3-60 Hz ●	400V-3-50 Hz 220V-3-60 Hz ●	400V-3-50 Hz 220V-3-60 Hz ●	400V-3-50Hz 220V-3-60Hz ●
Consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	2,4 - 3,5 kW	3,0 - 5,0 kW	5,5 - 9,0 kW	7,0 - 9,0 kW	7,0 - 9,0 kW
Chamber dimensions Dimensioni camera Dimensiones cámara Dimensions de la cuve Kammergröße	(2x) 580x450x235 mm	(2x) 700x550x235 mm	(2x) 750x620x250 h mm* 840x530x250 h mm**	(2x) 830x840x255 h mm* 830x770x300 h mm**	(2x) 730x1100x280 h mm* 1000x850x280 h mm**
Oil lubricated pump Pompa a bagno d'olio Bomba de baño de aceite Pompe à bain d'huile Ölvakuumpumpe	63 m3/h Busch®	100 m3/h Busch®	160 m3/h Busch®	300 m3/h Busch®	300 m3/h Busch®
Welding bar Barra saldante Barra de soldadura Barre de soudure Schweißbalken	(2x) ☐ 450/450 mm	(2x) ☐ 550/550 mm	(2x) ☐ 620/620 mm* ✓ ☐ 840/840 mm**	(2x) ☐ 840/840 mm* ✓ ☐ 770/770 mm**	(2x) ☐ 1100/1100 mm* ✓ ☐ 850/850 mm**
Double seal bar ● Barra doppia saldatura Barra doble soldadura Barre double soudure Doppelschweißbalken	✓	✓	✓	✓	✓
Cut-off seal bar (opt.) ● Barra taglio sfrido (opt.) Barra con corte de bolsa (opc.) Barre soudure coupure (opt.) Schweißbalken mit Abschnneider (opt.)	R	R	R	R	R

20

PROGRAMS
PROGRAMMI
PROGRAMAS
PROGRAMMES
PROGRAMME

- SOFT VACUUM
- MARINATING FUNCTION
- VACUUM SENSOR



STORM



CYCLON



BAYAMO



TYPHOON



HURRICANE

10mm wide seal bar ●

Barra con saldatura larga 10mm
Barra con soldadura de 10mm de ancho
Barre de soudure de 10mm de large
10mm breite Einzelschweißbalken

R

R

R

R

R

Bi-active sealing bar ●

Saldatura biattiva
Soldadura biactiva
Soudure bi-active
Biaktive Schweißung

R

R

R

R

R

Protective atmosphere (opt.)

Atmosfera protettiva (opz.)
Atmósfera protegida (opc.)
Atmosphère modifiée (opt.)
Schutzatmosphäre (opt.)

R

R

R

R

R

Vacuum sensor ●

Sensore di vuoto
Sensor de vacío
Capteur de vide
Vakuumsensor

✓

✓

✓

✓

✓

Marinating function ●

Funzione marinatura
Funcion de marinado
Fonction de marinade
Marinierfunktion

✓

✓

✓

✓

✓

Printer (opt.)

Stampante (opz.)
Impresora (opc.)
Imprimante (opt.)
Drucker (opt.)

R

R

R

R

R

Third welding bar (opt.)

Terza barra saldante (opz.)
Tercera barra de soldadura (opc.)
Troisième barre de soudure (opt.)
Dritter Schweißbalken (opt.)

×

×

×

×

R



GN 1/1



GN 1/2



GN 1/3

Tray H 200
Teglia H 200
Bandeja H 200
Plateau H 200
Tablett H 200

R

×

×

Tray H 150
Teglia H 150
Bandeja H 150
Plateau H 150
Tablett H 150

R

R

R

Tray H 100
Teglia H 100
Bandeja H 100
Plateau H 100
Tablett H 100

R

R

R

Polycarbonate cover including gasket and valve
Coperchio policarbonato comprensivo di guarnizione e valvola
Tapa en policarbonato con junta y válvula
Couvercle en polycarbonate avec joint et soupape
Polycarbonatdeckel mit Dichtung und Ventil

R

R

R

Stainless steel cover including gasket and valve
Coperchio inox comprensivo di guarnizione e valvola
Tapa inox con junta y válvula
Couvercle en acier inoxydable avec joint et soupape
Edelstahldeckel mit Dichtung und Ventil

R

R

×

Suction pump for GN trays
Tubo di aspirazione per teglie GN
Tubo de aspiración para bandejas GN
Pompe d'aspiration pour bacs GN
Saugpumpe für GN-Behälter



R

R

R

SPARE PARTS | PEZZI DI RICAMBIO | REPUESTOS | PIÈCES DÉTACHÉES | ERSATZTEILE

Polycarbonate cover gasket
Guarnizione coperchio policarbonato
Junta para tapa en policarbonato
Joint de couvercle en polycarbonate
Dichtung für Polycarbonatdeckel

R

R

R

Polycarbonate cover valve
Valvola coperchio policarbonato
Válvula para tapa en policarbonato
Soupape de couvercle en polycarbonate
Ventil für Polycarbonatdeckel

R

R

R

Stainless steel cover valve
Valvola coperchio inox
Válvula para tapa en inox
Soupape de couvercle en acier inoxydable
Ventil für Edelstahldeckel

R

R

R



THERMALCIRCULATORS FOR SOUS VIDE COOKING
 TERMOCIRCOLATORI PER COTTURA SOUS VIDE
 TERMOCIRCULADORES PARA COCINAR SOUS VIDE
 THERMOCIRCULATEURS POUR CUISSON SOUS VIDE
 THERMOZIRKULATOREN FÜR VAKUUMGAREN

SOUS VIDE



DELIGHT +



VACOOK 15



VACOOK WI-FI

Price Prezzo Precio Prix Preis	R	R	R
Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	71 x 145 x 340h mm	150 x 240 x 380h mm	150 x 240 x 380h mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	1,26 kg	4 kg	4,8 kg
Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	120 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	120 V-50/60 Hz-1ph ● 230 V-50/60 Hz-1ph	120 V-50/60 Hz-1ph ● 230 V-50/60 Hz-1ph
Consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	1500 W	1600 W / 2000 W	1600 W / 2000 W
Programs Programmi Programas Programmes Programme	0	10	30
Temperature precision Risoluzione temperature Resolución temperaturas Précision température Temperaturbereich	±0,1 °C ±0.18 °F	±0,1 °C ±0.18 °F	±0,1 °C ±0.18 °F
Temperature range Range di temperature Rango de temperaturas Plage de température Temperaturbereich	20 °C/95 °C 68 °F/203 °F	0,1 °C/95 °C 32.18 °F/203 °F	0,1 °C/95 °C 32.18 °F/203 °F
Litres max Litri max Litros max Litres max max. Liter	25	50	50
Min. water level warning Avviso livello acqua minimo Aviso nivel mínimo de agua Alerte du niveau d'eau minimum Warnung bei Mindestwasserstand	✓	✓	✓
Delayed start Avvio ritardato Inicio diferido Départ différé Verzögerter Start	×	✓	✓
Alarm for cooking temp.reached level Allarme raggiungimento temp. cottura Alarma alcance nivel de temp.de cocción Alarme à l'obtention de la temp. de cuisson Alarm bei Erreichen der Gartemp.	✓	✓	✓
Offset to control temperatures Offset per controllo temperature Offset para control de temperatura Offset pour le contrôle de la température Offset für Temperaturkontrolle	✓	✓	✓
Core probe (acc.) Sonda al cuore (acc.) Sonda al corazón (acc.) Sonde à cœur (acc.) Kernfühler (Zub.)	×	R	✓
Spheres 250 pcs (acc.) Sfere 250 pz. (acc.) Esferas 250 pz. (acc.) Sphères 250 pcs (acc.) Kugeln 250 St. (Zubeh.)	R	R	✓
Neoprene tape (acc.) Nastro adesivo Neoprene (acc.) Cinta neopreno (acc.) Ruban adhésif néoprene (acc.) Neopren-Klebeband (Zubeh.)	×	R	✓
UK or US Socket	×	R	R

R Prices available on request
 ● Special voltage price on demand
 ● Extra vacuum
 ● Non-cumulative options
 ✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta
 Voltaggio speciale prezzo su richiesta
 Extra vuoto
 Opzioni non cumulabili
 Di serie

Precios disponibles bajo petición
 Voltaje especial precio a petición
 Extra vacío
 Opciones no acumulativas
 Estándar

Prix disponibles sur demande
 Tension spéciale sur demande
 Vide supplémentaire
 Options non cumulables
 De série

Auf Anfrage erhältliche Preise
 Spezielle Spannung auf Anfrage
 Extravakuum
 Nicht kombinierbare Optionen
 Standard



SPEEDY PLUS



SPEEDY SUPER

Price Prezzo Precio Prix Preis	R	R
Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	620 x 550 x 520h mm	830 x 730 x 870h mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	53,5 kg	115 kg
Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	120 V-60 Hz ● 230 V-50 Hz 230 V-60 Hz	110 V-50/60 Hz-1ph ● 230 V-50 Hz-1ph 230 V-60 Hz-1ph
Consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	0,50 kW	0,85 kW
Corn cob granulate amount Quantità tutolo di mais Cantidad de granulado de mazorca de maíz Quantité de granulé de tige de maïs Maisgranulat-Menge	2 kg	5 kg
Cutlery basket holder Supporto per posate Soporte para cubiertos Support pour couvert Besteckträger	✓	✓
Cutlery per hour Posate per ora Cubiertos por hora Couverts par heure Bestecke pro Stunde	3000	6000
 UK or US Socket	R	R

CORN COB GRANULATE | GRANULATO DI TUTOLO DI MAIS | GRANULADO DE MAZORCA DE MAÍZ | GRANULÉ DE TIGE DE MAÏS | MAISKOLBENGRANULAT

Price per bag (3,5kg)
Prezzo per sacco (3,5kg)
Precio por bolsa (3,5kg)
Prix par sac (3,5kg)
Preis pro Sack (3,5kg)



R*

- * Minimum order 1 box of 5 bags
- * Ordine minimo 1 scatola di 5 sacchi
- * Pedido mínimo 1 caja de 5 bolsas
- * Commande minimale 1 boîte de 5 sacs
- * Mindestbestellung 1 Karton mit 5 Säcken

SPEEDY GLASS

Price Prezzo Precio Prix Preis	R
Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	325 x 300 x 500 h mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	14 kg
Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	220-240 V-50/60 Hz
Consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	1,15 - 1,35 kW
Air flow Getto d'aria Chorro de aire Jet d'air Luftstrahl	164 CFM
Hot air temperature Temperatura aria calda Temperatura aire caliente Température de l'air chaud Temperatur der warmen Luft	55 -60 °C
Glasses per hour Bicchieri per ora Vasos por hora Verres pour heure Gläser per Stunde	350
 UK or US Socket	R



BRUSHES | SPAZZOLE | CEPILLOS | BROSSES | BÜRSTEN

Microfiber Brush Kit (5 pieces)
 Kit 5 Spazzole in Microfibra
 Kit de 5 Cepillos de Microfibra
 Kit de 5 Brosses en Microfibre
 Mikrofaser-Bürsten-Set (5 Stück)



R

Champagne Microfiber Brush
 Spazzola Champagne Microfibra
 Cepillo de Microfibra Champagne
 Brosse Champagne en Microfibre
 Champagner Mikrofaserbürste

R



SOUS VIDE COOKING AND SONICATION
COTTURA SOTTOVUOTO E SONICAZIONE
COCCIÓN AL VACÍO Y SONICACIÓN
CUISINE SOUS VIDE ET TRAITEMENT ULTRASONIQUE
SOUS-VIDE GAREN UND ULTRASCHALLBEHANDLUNG

SONICOOK



Price Prezzo Precio Prix Preis	R	Temperature range Range di temperature Rango de temperaturas Plage de température Temperaturbereich	0 °C - 95 °C 32 °F - 203 °F
Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	360 x 560 x 380h mm	Temperature precision from 55°C Risoluzione temperature da 55°C Resolución temperaturas de 55°C Précision de température de 55°C Temperaturbereich ab 55°C	±0,3 °C ±0.5 °F
Packaging dimension Dimensioni imballo Dimensiones embalaje Dimensions emballage Verpackungsgröße	400 x 700 x 400h mm	Delayed start Avvio ritardato Inicio diferido Départ différé Verspäteter start	Max 24h
Tank size Contenuto della vasca Dimensiones de la cuba Dimensions de la cuve Beckengröße	25 lt.	Alarm for cooking temp.reached level Allarme raggiungimento temp. cottura Alarma alcance nivel de temp.de cocción Alarme à l'obtention de la temp. de cuisson Alarm bei Erreichen der Gartemp.	✓
Weight Peso Peso Poids Gewicht	18 kg	Offset to control temperatures Offset per controllo temperature Offset para control de temperatura Offset pour le contrôle de la température Offset für Temperaturkontrolle	✓
Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	230V – 50Hz	 UK or US Socket	R
Consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	2,1 kW		
Operating modes Modalità di funzionamento Modos de funcionamiento Modes de fonctionnement Funktionsweise	5		

R Prices available on request

● Special voltage price on demand

● Extra vacuum

● Non-cumulative options

✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta

Voltaggio speciale prezzo su richiesta

Extra vuoto

Opzioni non cumulabili

Di serie

Precios disponibles bajo petición

Voltaje especial precio a petición

Extra vacío

Opciones no acumulativas

Estándar

Prix disponibles sur demande

Tension spéciale sur demande

Vide supplémentaire

Options non cumulables

De série


Auf Anfrage erhältliche Preise

Spezielle Spannung auf Anfrage

Extravakuum

Nicht kombinierbare Optionen

Standard



Price of 1 probe
 Prezzo di una sonda
 Precio de una sonda
 Prix d'une sonde
 Preis einer Sonde

R

Price of 2 probes
 Prezzo di due sonde
 Precio de dos sondas
 Prix de deux sondes
 Preis von zwei Sonden

R

Price of the gateway
 Prezzo del gateway
 Precio del gateway
 Prix du gateway
 Preis des Gateways

R

Operating temperature range
 Range di temeperature d'uso
 Rango de temperaturas de funcionamiento
 Plage de températures de fonctionnement
 Betriebstemperaturbereich

**- 35 °C
 + 95 °C**

Accuracy
 Accuratezza
 Precisión
 Précision
 Genauigkeit

±0,5 °C

Length of the probes
 Lunghezza delle sonde
 Longitud de las sondas
 Longueur des sondes
 Länge der Sonden

140 mm

Length of the pins
 Lunghezza degli spilloni
 Longitud de los alfileres
 Longueur des épingles
 Länge der Stifte

90 mm

Dimensions of the gateway (without antenna)
 Dimensioni del gateway (senza antenna)
 Dimensiones del gateway (sin antena)
 Dimensions du gateway (sans antenne)
 Abmessungen des Gateways (ohne Antenne)

**55 x 55 x
 30h mm**

Battery life of the probes (years)
 Durata della batteria delle sonde (anni)
 Vida útil de la batería de las sondas (años)
 Durée de vie de la batterie des sondes (années)
 Batterielebensdauer der Sonden (Jahre)

>2

Distance between probes and gateway
 Distanza tra sonda e gateway
 Distancia entre sondas y gateway
 Distance entre les sondes et le gateway
 Entfernung zwischen den Sonden und dem Gateway

0,5 - 5 m

Distance between the gateway and the smartphone
 Distanza tra il gateway e lo smartphone
 Distancia entre el router y el teléfono inteligente
 Distance entre le gateway et le smartphone
 Entfernung zwischen dem Gateway und dem Smartphone

Bluetooth standard

Pin material
 Materiale dello spillone
 Material del alfiler
 Matériau des broches
 Material der Stifte

INOX Aisi 304

Mobile app for temperature control
 App mobile per il controllo della temperatura
 Aplicación móvil para el control de la temperatura
 Application mobile pour le contrôle de la température
 Mobile App zur Temperaturkontrolle

✓

Alarm for temp.reached level (App.)
 Allarme raggiungimento temp.(App.)
 Alarma alcance nivel de temp. (App.)
 Alarme pour niveau de température atteint (App.)
 Alarm bei Erreichen der Temperaturgrenze (App.)

✓

Max probes per gateway
 Numero massimo di sonde per gateway
 Número máximo de sondas por gateway
 Nombre maximal de sondes par gateway
 Maximale Anzahl von Sonden pro Gateway

8




Price Prezzo Precio Prix Preis	R	Working mode Modalità funzionamento Funcionamiento Mode de travail Arbeitsmodus	Manual
Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	256 x 670 x 630h mm	Mold provided Stampo in dotazione Molde incluido Moule fourni Form im Lieferumfang	Multiform 190x137 190x230 190x260
Weight Peso Peso Poids Gewicht	17 kg	Custom mold ● Stampo personalizzato Molde personalizado Moule personnalisé Personalisierte Form	pag.24
Voltage Voltaggio Voltage Tension Netzanschluss	110 V-60 Hz ● 220/230 V-50/60 Hz		
Power consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	0,8 kW		
Structure Struttura Estructura Structure Struktur	Stainless steel AISI-304		
Film reel dimensions Dimensioni bobina Dimensiones bobina film Dimensions de la bobine Abmessungen der Filmrolle	Max. 200 x ø150 mm		
Max tray dimensions Dimensioni max vaschetta Dimensiones máximas bandeja Dimensions maximales du plateau Maximale Abmessungen des Tablett	190 x 260 x 100h mm		



Price Prezzo Precio Prix Preis	R	Programs Programmi Programas Programmes Programme	20
Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	320 x 465 x 540h mm	Working mode Modalità funzionamento Funcionamiento Mode de travail Arbeitsmodus	semi automatic
Weight Peso Peso Poids Gewicht	25 kg	Cycles per minute Cicli al minuto Ciclos por minuto Cycles par minute Zyklen pro Minute	8-10
Voltage Voltaggio Voltage Tension Netzanschluss	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	Mold available ● Stampo disponibile Molde disponible Moule disponible Form verfügbar	pag.24
Power consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	0,75 kW	Customized moulds design ● Progetto stampi personalizzati Diseño moldes personalizados Design de moules personnalisés Kundenspezifischer Formenbau	pag.24
Structure Struttura Estructura Structure Struktur	Stainless steel	Custom mold ● Stampo personalizzato Molde personalizado Moule personnalisé Personalisierte Form	pag.24
Film reel dimensions Dimensioni bobina Dimensiones bobina film Dimensions de la bobine Abmessungen der Filmrolle	220 mm ø200 mm	Printer with keyboard ● Stampante con tastiera Impresora con teclado Imprimante avec clavier Drucker mit Tastatur	R
Max tray dimensions Dimensioni max vaschetta Dimensiones máximas bandeja Dimensions maximales du plateau Maximale Abmessungen des Tablett	260 x 195 x 150h mm		

XPress +

190 x 260 mm
190 x 230 mm
190 x 137 mm



MULTIFORM

Included


Customized moulds

Stampi personalizzati
Moldes personalizados
Moules personnalisés
Kundenspezifischer Formenbau

R

Auto +

190 x 260 mm



190 x 137 mm



180 x 180 mm



Fixed mould 1 cavity

Stampo fisso 1 impronta
Molde fijo 1 cavidad
Moule fixe 1 cavité
Feste Form 1 Kavität

R

Fixed mould 1 cavity

Stampo fisso 1 impronta
Molde fijo 1 cavidad
Moule fixe 1 cavité
Feste Form 1 Kavität

R

Fixed mould 1 cavity

Stampo fisso 1 impronta
Molde fijo 1 cavidad
Moule fixe 1 cavité
Feste Form 1 Kavität



R

Customized moulds

Stampi personalizzati
Moldes personalizados
Moules personnalisés
Kundenspezifischer Formenbau

R

MAX MOULDS DIMENSIONS | DIMENSIONI MASSIME STAMPI DIMENSIONES MÁXIMAS DE LOS MOLDES | MAXIMALE FORMENABMESSUNGEN





Auto Cut +

Auto Gas Mini +

Auto Gas +

Price | Prezzo | Precio | Prix | Preis

R

R

R^A
R^B

Machine dimensions

Dimensioni macchina
Dimensiones máquina
Dimensions de la machine
Maschinenabmessungen

570 x 470 x 480h mm

380 x 640 x 670h mm

810 x 550 x 1350h mm

Weight

Peso
Peso
Poids
Gewicht

40 kg

50 kg

140 kg

Voltage

Voltaggio
Voltage
Tension
Netzanschluss

110 V-60 Hz ●
230 V-50 Hz

110 V-60 Hz ●
230 V-50 Hz

110 V-60 Hz ●
230V-400V - 50Hz

Consumption

Consumo
Consumo
Consommation
Leistung

Max 2,5 kW

Max 1,5 kW

Max 2,5 kW

Structure

Struttura
Estructura
Structure
Struktur

Stainless steel

Stainless steel

Stainless steel

Film reel max dimensions

Dimensioni massime bobina
Dimensiones máximas bobina film
Dimensions max. bobine de film
Maximale Abmessungen der Filmrollen

420 mm

280 mm

420 mm (skin 450 mm)

Max tray dimensions

Dimensioni max vaschetta
Dimensiones máximas bandeja
Dimensions maximales du plateau
Maximale Abmessungen des Tablett

380 x 270 x 120h mm

265 x 180 x 90h mm

380 x 270 x 120h mm

Programs

Programmi
Programas
Programmes
Programme

×

5

100

Working mode

Modalità funzionamento
Funcionamiento
Mode de travail
Arbeitsmodus

semi automatic

semi automatic

semi automatic

Auto Cut + Auto Gas Mini + Auto Gas +

Cycles per minute Cicli al minuto Ciclos por minuto Cycles par minute Zyklen pro Minute	Max 8	Max 5	Max 5
Pump Pompa Bomba Pompe Ölvakuumpumpe	×	Busch 8 m3/h	20 m3/h ^A 40 m3/h ^B
Protective atmosphere Atmosfera protettiva Atmósfera protegida Atmosphère modifiée Schutzatmosphäre	×	Incl.	Incl.
Cutter mounted on door Cutter montato su sportello Cortador montado en la puerta Coupeur monté sur la porte Cutter auf Tür montiert	×	×	R
Printed film centering sensor Fotocellula centraggio film stampato Sensor de centrado de película impresa Photocellule de centrage à film imprimé Fotozelle für gedruckte Film Zentrierung	×	×	R
Film scrap rewinder Riavvolgitore film sfrido Retractor de restos de película Enrouleur de film de déchets Abfall Film Aufrollen Einrichtung	×	×	R
Skin option Opzione skin Opción Skin Option Skin Skins-Option	×	×	R
10mm over skin option Opzione over skin 10mm Opción Over Skin 10 mm Option over Skin 10mm 10mm Over Skins-Option	×	×	R
Automatic tray (insertion and extraction) Cassotto automatico (inserimento ed estrazione) Cajón automático (inserción y extracción) Tiroir automatique (insertion et extraction) Automatische Schublade (Einführungen und Extraktionen)	×	×	R
Additional tray 130h mm Supplemento vaschetta 130h mm Suplemento bandeja 130h mm Supplément barquette 130h mm Zusätzliches Tablett 130h mm	×	×	R
Special voltage 110V Vollaggio speciale 110V Tensión especial 110V Tension spéciale 110V Speziell Netzanschluss 110V	R	R	R
Silenced compressor Compressore silenziato Compresor silenciado Compresseur silencieux Schallgedämmter Kompressor	×	✓	R
Wooden cage packing for machine with rewinder Imballo in gabbia di legno per macchina con riavvolgitore Embalaje en una caja de madera para máquina con rebobinador Emballage dans une caisse en bois pour machine avec enrouleur Holzkäfig Verpackung für Maschine mit Aufrollen Einrichtung	×	×	✓

R Prices available on request

Special voltage price on demand

Extra vacuum

Non-cumulative options

Standard

Prezzi disponibili su richiesta

Vollaggio speciale prezzo su richiesta

Extra vuoto

Opzioni non cumulabili

Di serie

Precios disponibles bajo petición

Vollage especial precio a petición

Extra vacío

Opciones no acumulativas

Estándar

Prix disponibles sur demande

Tension spéciale sur demande

Vide supplémentaire

Options non cumulables

De série

Auf Anfrage erhältliche Preise

Spezielle Spannung auf Anfrage


Extravakuum

Nicht kombinierbare Optionen

Standard

Auto Cut + , Auto Gas +

FIXED MOULDS WITHOUT CUTTING DIE | STAMPI FISSI SENZA TAGLIO SFRIDO | MOLDES FIJOS SIN CORTE AL RAS | MOULES FIXES SANS DÉCOUPE | FESTE FORMEN OHNE STANZUNG



Standard upper mould (mandatory for fixed moulds)

Controstampo universale superiore (necessario per stampi fissi)
 Molde superior estandar (obligatorio para moldes fijos)
 Moule supérieur standard (obligatoire pour les moules fixes)
 Standard Oberform (obligatorisch für feste Formen)

R

380 x 270 x 115h mm



Fixed mould 1 cavity

Stampo fisso 1 cavità
 Molde fijo 1 cavidad
 Moule fixe 1 cavité
 Feste Form 1 Kavität

R

185 x 270 x 115h mm (2x)



Fixed mould 2 cavities

Stampo fisso 2 cavità
 Molde fijo 2 cavidades
 Moule fixe 2 cavités
 Feste Form 2 Kavitäten

R

105 x 200 x 115h mm (3x)



Fixed mould 3 cavities

Stampo fisso 3 cavità
 Molde fijo 3 cavidades
 Moule fixe 3 cavités
 Feste Form 3 Kavitäten

R

185 x 130 x 115h mm (4x)



Fixed mould 4 cavities

Stampo fisso 4 cavità
 Molde fijo 4 cavidades
 Moule fixe 4 cavités
 Feste Form 4 Kavitäten

R



Customized moulds

Stampi personalizzati
 Moldes personalizados
 Moules personnalisés
 Kundenspezifischer Formenbau

R

FIXED MOULDS WITH CUTTING DIE | STAMPI FISSI CON TAGLIO SFRIDO | MOLDES FIJOS CON CORTE AL RAS | MOULES FIXES AVEC DÉCOUPE | FESTE FORMEN MIT STANZUNG

380 x 270 x 115h mm



Mould and matched-die with cutting die 1 cavity (1-compartment trays)

Stampo e controstampo con fustella 1 cavità (vaschette da 1 compartimento)
 Molde superior con corte al ras 1 cavidad (bandejas de 1 compartimento)
 Moule et contre-moule avec découpe 1 cavité (barquettes de 1 compartiment)
 Form und Gegenform mit Stanzung 1 Kavität (1-Kammer-Tabletts)

R

185 x 270 x 115h mm (2x)



Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (1-compartment trays)

Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 1 compartimento)
 Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 1 compartimento)
 Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 1 compartiment)
 Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)

R

185 x 270 x 115h mm (2x)



Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (2-compartment trays)

Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 2 compartimenti)
 Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 2 compartimentos)
 Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 2 compartiments)
 Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (2-Kammer-Tabletts)

R

185 x 270 x 115h mm (2x)



Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (3-compartment trays)

Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 3 compartimenti)
 Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 3 compartimentos)
 Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 3 compartiments)
 Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (3-Kammer-Tabletts)

R

Auto Cut + , Auto Gas +

105 x 200 x 115h mm (3x)	
185 x 130 x 115h mm (4x)	
185 x 130 x 115h mm (5x)	
185 x 130 x 115h mm (6x)	
	

Mould and matched-die with cutting die 3 cavities (1-compartment trays)

Stampo e controstampo con fustella 3 cavità (vaschette da 1 compartimento)
 Molde superior con corte al ras 3 cavidad (bandejas de 1 compartimento)
 Moule et contre-moule avec découpe 3 cavités (barquettes de 1 compartiment)
 Form und Gegenform mit Stanzung 3 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)

R

Mould and matched-die with cutting die 4 cavities (1-compartment trays)

Stampo e controstampo con fustella 4 cavità (vaschette da 1 compartimento)
 Molde superior con corte al ras 4 cavidad (bandejas de 1 compartimento)
 Moule et contre-moule avec découpe 4 cavités (barquettes de 1 compartiment)
 Form und Gegenform mit Stanzung 4 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)

R

Mould and matched-die with cutting die 5 cavities (1-compartment trays)

Stampo e controstampo con fustella 5 cavità (vaschette da 1 compartimento)
 Molde superior con corte al ras 5 cavidad (bandejas de 1 compartimento)
 Moule et contre-moule avec découpe 5 cavités (barquettes de 1 compartiment)
 Form und Gegenform mit Stanzung 5 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)

R

Mould and matched-die with cutting die 6 cavities (1-compartment trays)

Stampo e controstampo con fustella 6 cavità (vaschette da 1 compartimento)
 Molde superior con corte al ras 6 cavidad (bandejas de 1 compartimento)
 Moule et contre-moule avec découpe 6 cavités (barquettes de 1 compartiment)
 Form und Gegenform mit Stanzung 6 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)

R


Customized moulds

Stampi personalizzati
 Moldes personalizados
 Moules personnalisés
 Kundenspezifischer Formenbau

R

Auto Gas Mini +

FIXED MOULDS WITHOUT CUTTING DIE | STAMPI FISSI SENZA TAGLIO SFRIDO | MOLDES FIJOS SIN CORTE AL RAS | MOULES FIXES SANS DÉCOUPE | FESTE FORMEN OHNE STANZUNG

	
265 x 180 x 90h mm	
180 x 120 x 90h (2x)	
105 x 180 x 90h mm (3x)	
135 x 95 x 90h (4x)	
	

Standard upper mould (mandatory for fixed moulds)

Controstampo universale superiore (necessario per stampi fissi)
 Molde superior estandar (obligatorio para moldes fijos)
 Moule supérieur standard (obligatoire pour les moules fixes)
 Standard Oberform (obligatorisch für feste Formen)

R

Fixed mould 1 cavity

Stampo fisso 1 cavità
 Molde fijo 1 cavidad
 Moule fixe 1 cavité
 Feste Form 1 Kavität

R

Fixed mould 2 cavities

Stampo fisso 2 cavità
 Molde fijo 2 cavidades
 Moule fixe 2 cavités
 Feste Form 2 Kavitäten

R

Fixed mould 3 cavities

Stampo fisso 3 cavità
 Molde fijo 3 cavidades
 Moule fixe 3 cavités
 Feste Form 3 Kavitäten

R

Fixed mould 4 cavities

Stampo fisso 4 cavità
 Molde fijo 4 cavidades
 Moule fixe 4 cavités
 Feste Form 4 Kavitäten

R

Customized moulds

Stampi personalizzati
 Moldes personalizados
 Moules personnalisés
 Kundenspezifischer Formenbau

R

Auto Gas Mini +

FIXED MOULDS WITH CUTTING DIE | STAMPI FISSI CON TAGLIO SFRIDO | MOLDES FIJOS CON CORTE AL RAS | MOULES FIXES AVEC DÉCOUPE | FESTE FORMEN MIT STANZUNG



265 x 180 x 90h mm		Mould and matched-die with cutting die 1 cavity (1-compartment trays) Stampo e controstampo con fustella 1 cavità (vaschette da 1 compartimento) Molde superior con corte al ras 1 cavidad (bandejas de 1 compartimento) Moule et contre-moule avec découpe 1 cavité (barquettes de 1 compartiment) Form und Gegenform mit Stanzung 1 Kavität (1-Kammer-Tabletts)	R
265 x 180 x 90h mm		Mould and matched-die with cutting die 1 cavity (2-compartment trays) Stampo e controstampo con fustella 1 cavità (vaschette da 2 compartimenti) Molde superior con corte al ras 1 cavidad (bandejas de 2 compartimentos) Moule et contre-moule avec découpe 1 cavité (barquettes de 2 compartiments) Form und Gegenform mit Stanzung 1 Kavität (2-Kammer-Tabletts)	R
265 x 180 x 90h mm		Mould and matched-die with cutting die 1 cavity (3-compartment trays) Stampo e controstampo con fustella 1 cavità (vaschette da 3 compartimenti) Molde superior con corte al ras 1 cavidad (bandejas de 3 compartimentos) Moule et contre-moule avec découpe 1 cavité (barquettes de 3 compartiments) Form und Gegenform mit Stanzung 1 Kavität (3-Kammer-Tabletts)	R
180 x 120 x 90h (2x)		Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (1-compartment trays) Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 1 compartimento) Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 1 compartimento) Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 1 compartiment) Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)	R
180 x 120 x 90h (2x)		Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (2-compartment trays) Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 2 compartimenti) Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 2 compartimentos) Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 2 compartiments) Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (2-Kammer-Tabletts)	R
180 x 120 x 90h (2x)		Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (3-compartment trays) Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 3 compartimenti) Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 3 compartimentos) Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 3 compartiments) Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (3-Kammer-Tabletts)	R
		Customized moulds Stampi personalizzati Moldes personalizados Moules personnalisés Kundenspezifischer Formenbau	R





All images are included for illustrative purposes. Products can be subject to change by the manufacturer without notice.
Tutte le immagini sono intese a scopo illustrativo. I prodotti possono essere soggetti a modifiche da parte del produttore senza preavviso.
Todas las imágenes se incluyen con fines ilustrativos. Los productos pueden estar sujetos a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits peuvent être soumis à des modifications par le fabricant sans préavis.
Alle Bilder sind nur für illustrative Zwecke. Produkte können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

b e s s e r v a c u u m . c o m



PT MULTI FLASHINDO KARISMA

□ JAKARTA:

Jl. Hayam Wuruk 114 Blok A No.4,
Maphar. Jakarta - Indonesia 11160
Phone: +62 21 626 8758
Whatsapp: +62 811 9144 617
Email: sales.dept@mfk.co.id

□ SURABAYA:

Jl. Saroni Jiwo No.4, Prapen
Surabaya - Indonesia 60299
Phone: +62 31 847 1460
Whatsapp: +62 811 9611 2726
Email: surabaya@mfk.co.id

□ BALI:

Jl. Sunset Road No.108b, Kec. Kuta
Kab. Badung. Bali - Indonesia 80361
Phone: +62 361 934 2633
Whatsapp: +62 811-1992-5492
Email: sales.bali@mfk.co.id

□ SERVICE CENTER:

Jl. Kamal Raya No.9 Unit G. RT01/ RW06
Tegal Alur. Cengkareng - Indonesia 11820
Phone: +62 21 2255 3967
Whatsapp: +62 811 9144 614
Email: service.center@bumi.group